

ALLGEMEINE ANGABEN

Verfügbare Farben	Braun
Material	Papier (verstärkt)
Klebstoffart	Synthetischer Kautschuk mit Kohlenwasserstoffharz
Anwendungsgebiet	Verkleben von Kartonage mit mittlerem und hohem Gewicht

TECHNISCHE DATEN

	Typischer Wert	Abweichung
Gesamtstärke	135 µm	± 10 %
Stärke Trägermaterial	90 µm	± 5 %
Flächengewicht Papier	60 g/m ²	–
Zugfestigkeit (längs)	80 N/cm	± 10 %
Haftung auf Stahl	7 N/cm	± 5 %
Temperaturbereich nach Applikation	-10 °C bis +60 °C	–

Die oben genannten Informationen stellen Durchschnittswerte dar. Die Tests und Analysen wurden an zufällig ausgewählten Produktmustern aus der laufenden Produktion gewonnen.

Diese Daten dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Garantie für die offizielle Verwendung dar. Vor der endgültigen Auswahl empfehlen wir zu prüfen, ob der Artikel die eigenen technischen Anforderungen erfüllt.

Die Funktionalität des Produkts ist für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Lieferdatum gewährleistet.

Das Produkt enthält **keine** gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe. Alle unsere Klebebänder sind konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

