

ALLGEMEINE ANGABEN

Verfügbare Farben	Weiss, braun, transparent
Folienart	Polypropylen (PP)
Klebstoffart	Acrylat
Anwendungsgebiet	Verkleben von Kartonage, leise abrollend

TECHNISCHE DATEN

	Typischer Wert	Abweichung
Gesamtstärke	49 µm	± 5 %
Stärke Trägermaterial	25 µm	± 3 %
Klebstoffmenge	21 g/m ²	20 – 22 g/m ²
Bruchdehnung	140 %	± 3 %
Haftung auf Stahl	2,8 N/cm	± 3 %
Klebrigkeit (Rollkugeltest)	8 cm	± 3 %

Die oben genannten Informationen stellen Durchschnittswerte dar. Die Tests und Analysen wurden an zufällig ausgewählten Produktmustern aus der laufenden Produktion gewonnen.

Diese Daten dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Garantie für die offizielle Verwendung dar. Vor der endgültigen Auswahl empfehlen wir zu prüfen, ob der Artikel die eigenen technischen Anforderungen erfüllt.

Die Funktionalität des Produkts ist für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Lieferdatum gewährleistet.

Das Produkt enthält **keine** gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe. Alle unsere Klebebänder sind konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

