

DATOS GENERALES

Colores disponibles	Blanco, marrón, transparente
Tipo de film	BOPP (polipropileno biorientado)
Tipo de adhesivo	Acrílico, desenrollado silencioso
Método de impresión	Impresión digital bajo la superficie del film (impresión sándwich), hasta 8 colores o CMYK
Diámetro del núcleo	76 mm
Ámbito de aplicación	Cinta de embalaje, desenrollado silencioso, aplicación manual

DATOS TÉCNICOS

	Valor típico	Tolerancia / norma
Espesor total	52 µm	EN 1942
Espesor del soporte	28 µm	–
Gramaje de adhesivo	24 g/m²	–
Adhesión al acero (180°)	4,5 N/inch ≈ 1,8 N/cm	≥ 3,0 N/inch · EN 1939
Alargamiento a la rotura	140 %	–
Resistencia a la tracción	140 N/mm²	≥ 100 N/mm²
Resistencia al cizallamiento	≥ 120 h	EN 1943
Temperatura de aplicación	desde +5 °C	–
Rango de temperatura tras la aplicación	de -10 °C a +60 °C	–

La información anterior corresponde a valores medios. Las pruebas y análisis se realizaron con muestras seleccionadas al azar de la producción en curso.

Estos datos tienen carácter meramente informativo y no constituyen una garantía de uso oficial. Antes de la elección definitiva, recomendamos comprobar si el artículo cumple tus requisitos técnicos.

La funcionalidad del producto está garantizada durante 6 meses a partir de la fecha de entrega.

El producto **no** contiene sustancias peligrosas ni nocivas para la salud. Todas nuestras cintas cumplen el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH).

