

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Coloris disponibles	Blanc, marron, transparent
Type de film	BOPP (polypropylène bi-orienté)
Type d'adhésif	Acrylique, déroulement silencieux
Procédé d'impression	Impression numérique sous la surface du film (impression sandwich), jusqu'à 8 couleurs ou CMJN
Diamètre du mandrin	76 mm
Domaine d'application	Ruban d'emballage, déroulement silencieux, pose manuelle

DONNÉES TECHNIQUES

	Valeur typique	Tolérance / norme
Épaisseur totale	52 µm	EN 1942
Épaisseur du support	28 µm	–
Grammage d'adhésif	24 g/m²	–
Adhérence sur acier (180°)	4,5 N/inch ≈ 1,8 N/cm	≥ 3,0 N/inch · EN 1939
Allongement à la rupture	140 %	–
Résistance à la traction	140 N/mm²	≥ 100 N/mm²
Résistance au cisaillement	≥ 120 h	EN 1943
Température d'application	à partir de +5 °C	–
Plage de température après application	-10 °C à +60 °C	–

Les informations ci-dessus sont des valeurs moyennes. Les tests et analyses ont été réalisés sur des échantillons choisis au hasard dans la production en cours.

Ces données sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une garantie d'usage officiel. Avant le choix définitif, nous recommandons de vérifier que l'article répond à tes exigences techniques.

La fonctionnalité du produit est garantie pendant 6 mois à compter de la date de livraison.

Le produit ne contient **aucune** substance dangereuse ou nocive pour la santé. Tous nos rubans sont conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

