

DATI GENERALI

Colori disponibili	Bianco, marrone, trasparente
Tipo di film	BOPP (polipropilene biorientato)
Tipo di adesivo	Acrilico, svolgimento silenzioso
Metodo di stampa	Stampa digitale sotto la superficie del film (stampa sandwich), fino a 8 colori o CMYK
Diametro anima	76 mm
Campo di applicazione	Nastro da imballaggio, svolgimento silenzioso, applicazione manuale

DATI TECNICI

	Valore tipico	Tolleranza / norma
Spessore totale	52 µm	EN 1942
Spessore del supporto	28 µm	–
Grammatura adesivo	24 g/m ²	–
Adesione all'acciaio (180°)	4,5 N/inch ≈ 1,8 N/cm	≥ 3,0 N/inch · EN 1939
Allungamento a rottura	140 %	–
Resistenza alla trazione	140 N/mm ²	≥ 100 N/mm ²
Resistenza al taglio	≥ 120 h	EN 1943
Temperatura di applicazione	da +5 °C	–
Temperatura dopo l'applicazione	da -10 °C a +60 °C	–

Le informazioni sopra riportate rappresentano valori medi. I test e le analisi sono stati eseguiti su campioni scelti casualmente dalla produzione corrente.

Questi dati hanno scopo puramente informativo e non costituiscono una garanzia per l'uso ufficiale. Prima della scelta definitiva consigliamo di verificare che l'articolo soddisfi i tuoi requisiti tecnici.

La funzionalità del prodotto è garantita per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

Il prodotto **non** contiene sostanze pericolose o nocive per la salute. Tutti i nostri nastri sono conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

