

ALLGEMEINE ANGABEN

Verfügbare Farben	Weiss, braun, transparent
Folienart	BOPP (biaxial orientiertes Polypropylen)
Klebstoffart	Acrylat, leise abrollend
Druckverfahren	Digitaldruck unter der Folienoberfläche (Sandwich-Druck), bis zu 8 Farben oder CMYK
Kerndurchmesser	76 mm
Anwendungsgebiet	Verpackungsklebeband, leise abrollend, Handverarbeitung

TECHNISCHE DATEN

	Typischer Wert	Abweichung / Norm
Gesamtstärke	52 µm	EN 1942
Stärke Trägermaterial	28 µm	–
Klebstoffmenge	24 g/m²	–
Haftung auf Stahl (180°)	4,5 N/inch ≈ 1,8 N/cm	≥ 3,0 N/inch · EN 1939
Bruchdehnung	140 %	–
Zugfestigkeit	140 N/mm²	≥ 100 N/mm²
Scherfestigkeit	≥ 120 h	EN 1943
Temperatur bei Applikation	ab +5 °C	–
Temperaturbereich nach Applikation	-10 °C bis +60 °C	–

Die oben genannten Informationen stellen Durchschnittswerte dar. Die Tests und Analysen wurden an zufällig ausgewählten Produktmustern aus der laufenden Produktion gewonnen.

Diese Daten dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Garantie für die offizielle Verwendung dar. Vor der endgültigen Auswahl empfehlen wir zu prüfen, ob der Artikel die eigenen technischen Anforderungen erfüllt.

Die Funktionalität des Produkts ist für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Lieferdatum gewährleistet.

Das Produkt enthält **keine** gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe. Alle unsere Klebebänder sind konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

