

Cinta de embalaje PP con impresión digital · adhesivo hot-melt (caucho sintético) · Versión 09/2026 (269)

DATOS GENERALES

Colores disponibles	Blanco, marrón, transparente
Tipo de film	BOPP (polipropileno biorientado)
Tipo de adhesivo	Caucho sintético (hot-melt)
Método de impresión	Impresión digital bajo la superficie del film (impresión sándwich), hasta 8 colores o CMYK
Diámetro del núcleo	76 mm
Ámbito de aplicación	Cinta de embalaje con alta adhesión inicial, aplicación manual y a máquina

DATOS TÉCNICOS

	Valor típico	Tolerancia / norma
Espesor total	48 µm	EN 1942
Espesor del soporte	28 µm	–
Gramaje de adhesivo	20 g/m²	–
Adhesión al acero (180°)	7,5 N/inch ≈ 3,0 N/cm	≥ 5,5 N/inch · EN 1939
Alargamiento a la rotura	140 %	–
Resistencia a la tracción	140 N/mm²	≥ 100 N/mm²
Resistencia al cizallamiento	≥ 120 h	EN 1943
Temperatura de aplicación	desde +5 °C	–
Rango de temperatura tras la aplicación	de -10 °C a +50 °C	–

La información anterior corresponde a valores medios. Las pruebas y análisis se realizaron con muestras seleccionadas al azar de la producción en curso.

Estos datos tienen carácter meramente informativo y no constituyen una garantía de uso oficial. Antes de la elección definitiva, recomendamos comprobar si el artículo cumple tus requisitos técnicos.

La funcionalidad del producto está garantizada durante 6 meses a partir de la fecha de entrega.

El producto **no** contiene sustancias peligrosas ni nocivas para la salud. Todas nuestras cintas cumplen el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH).

