

Nastro da imballaggio PP con stampa digitale · adesivo hot-melt (gomma sintetica) · Versione 09/2026 (269)

DATI GENERALI

Colori disponibili	Bianco, marrone, trasparente
Tipo di film	BOPP (polipropilene biorientato)
Tipo di adesivo	Gomma sintetica (hot-melt)
Metodo di stampa	Stampa digitale sotto la superficie del film (stampa sandwich), fino a 8 colori o CMYK
Diametro anima	76 mm
Campo di applicazione	Nastro da imballaggio ad alta adesione iniziale, applicazione manuale e a macchina

DATI TECNICI

	Valore tipico	Tolleranza / norma
Spessore totale	48 µm	EN 1942
Spessore del supporto	28 µm	–
Grammatura adesivo	20 g/m²	–
Adesione all'acciaio (180°)	7,5 N/inch ≈ 3,0 N/cm	≥ 5,5 N/inch · EN 1939
Allungamento a rottura	140 %	–
Resistenza alla trazione	140 N/mm²	≥ 100 N/mm²
Resistenza al taglio	≥ 120 h	EN 1943
Temperatura di applicazione	da +5 °C	–
Temperatura dopo l'applicazione	da -10 °C a +50 °C	–

Le informazioni sopra riportate rappresentano valori medi. I test e le analisi sono stati eseguiti su campioni scelti casualmente dalla produzione corrente.

Questi dati hanno scopo puramente informativo e non costituiscono una garanzia per l'uso ufficiale. Prima della scelta definitiva consigliamo di verificare che l'articolo soddisfi i tuoi requisiti tecnici.

La funzionalità del prodotto è garantita per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

Il prodotto **non** contiene sostanze pericolose o nocive per la salute. Tutti i nostri nastri sono conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

