

Nastro da imballaggio in PP · adesivo hot-melt (gomma sintetica) · Rev. 08/2026 (268)

INFORMAZIONI GENERALI

Colori disponibili	Bianco, marrone, trasparente
Tipo di film	Polipropilene (PP)
Tipo di adesivo	Gomma sintetica (hot-melt)
Applicazione	Chiusura di scatole di cartone

DATI TECNICI

	Valore tipico	Tolleranza
Spessore totale	45 µm	± 5 %
Spessore del supporto	25 µm	± 3 %
Quantità di adesivo	17 g/m ²	16 – 18 g/m ²
Allungamento a rottura	160 %	± 3 %
Adesione su acciaio	4,9 N/cm	± 3 %
Tack (prova della sfera rotante)	7 cm	± 3 %

Le informazioni sopra riportate rappresentano valori medi. I test e le analisi sono stati effettuati su campioni di prodotto selezionati casualmente dalla produzione corrente.

Questi dati sono forniti a solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia d'uso. Prima della scelta definitiva, consigliamo di verificare che l'articolo soddisfi i propri requisiti tecnici.

La funzionalità del prodotto è garantita per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

Il prodotto **non** contiene ingredienti pericolosi o nocivi per la salute. Tutti i nostri nastri adesivi sono conformi al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

