

PP SUPER HOT-MELT / LEISE
DATENBLATT

hallo@tapemonster.de
 0761 8879 4575

ALLGEMEINE ANGABEN

Verfügbare Farben	Weiss, braun, transparent
Folienart	Polypropylene (PP)
Klebstoffart	Synthetischer Gummi
Anwendungsgebiet	Verkleben von Kartonage

TECHNISCHE DATEN

	Typischer Wert	Abweichung
Gesamtstärke	50 µm	± 5 %
Stärke Trägermaterial	28 µm	± 3 %
Klebstoffmenge	17 g/m ²	16-18 g/m ²
Bruchdehnung	160 %	± 3 %
Haftung auf Stahl	15,5 N/cal	± 3 %
Klebrigkeit (Rollkugeltest)	5 cm	± 3 %

Die oben genannten Informationen stellen Durchschnittswerte dar. Die Tests und Analysen wurden an zufällig ausgewählten Produktmustern aus der laufenden Produktion gewonnen.

Diese Daten dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Garantie für die offizielle Verwendung dar.

Das Produkt enthält **keine** gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe. Alle unsere Klebebänder sind konform mit der Europäischen Richtlinie für Verpackungen (WE) nr 1907/2006 (REACH)

