

FICHA TÉCNICA

hallo@tapemonster.de
0761 8879 4575

Cinta de embalaje PP Premium · adhesivo acrílico, desenrollado silencioso · Versión 09/2026 (269)

DATOS GENERALES

Colores disponibles	Blanco, marrón, transparente
Tipo de film	Polipropileno (PP)
Tipo de adhesivo	Acrílico
Ámbito de aplicación	Cierre de cajas de cartón, desenrollado silencioso

DATOS TÉCNICOS

	Valor típico	Tolerancia
Espesor total	52 µm	± 5 %
Espesor del soporte	32 µm	± 3 %
Gramaje de adhesivo	20 g/m²	19 – 21 g/m²
Alargamiento a la rotura	140 %	± 3 %
Adhesión al acero	1,8 N/cm	± 3 %
Temperatura de aplicación	desde +5 °C	–
Temperatura tras la aplicación	de -10 °C a +60 °C	–

La información anterior corresponde a valores medios. Las pruebas y análisis se realizaron con muestras seleccionadas al azar de la producción en curso.

Estos datos tienen carácter meramente informativo y no constituyen una garantía de uso oficial. Antes de la elección definitiva, recomendamos comprobar si el artículo cumple tus requisitos técnicos.

La funcionalidad del producto está garantizada durante 6 meses a partir de la fecha de entrega.

El producto **no** contiene sustancias peligrosas ni nocivas para la salud. Todas nuestras cintas cumplen el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH).

