

FICHE TECHNIQUE

hallo@tapemonster.de
0761 8879 4575

Ruban d'emballage PP Premium · adhésif acrylique, déroulement silencieux · Version 09/2026 (269)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Coloris disponibles	Blanc, marron, transparent
Type de film	Polypropylène (PP)
Type d'adhésif	Acrylique
Domaine d'application	Fermeture de cartons, déroulement silencieux

DONNÉES TECHNIQUES

	Valeur typique	Tolérance
Épaisseur totale	52 µm	± 5 %
Épaisseur du support	32 µm	± 3 %
Grammage d'adhésif	20 g/m²	19 – 21 g/m²
Allongement à la rupture	140 %	± 3 %
Adhérence sur acier	1,8 N/cm	± 3 %
Température d'application	à partir de +5 °C	–
Température après application	-10 °C à +60 °C	–

Les informations ci-dessus sont des valeurs moyennes. Les tests et analyses ont été réalisés sur des échantillons choisis au hasard dans la production en cours.

Ces données sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une garantie d'usage officiel. Avant le choix définitif, nous recommandons de vérifier que l'article répond à tes exigences techniques.

La fonctionnalité du produit est garantie pendant 6 mois à compter de la date de livraison.

Le produit ne contient **aucune** substance dangereuse ou nocive pour la santé. Tous nos rubans sont conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

