

SCHEDA **TECNICA**

hallo@tapemonster.de
0761 8879 4575

Nastro da imballaggio PP Premium · adesivo acrilico, svolgimento silenzioso · Versione 09/2026 (269)

DATI GENERALI

Colori disponibili	Bianco, marrone, trasparente
Tipo di film	Polipropilene (PP)
Tipo di adesivo	Acrilico
Campo di applicazione	Chiusura di scatole di cartone, svolgimento silenzioso

DATI TECNICI

	Valore tipico	Tolleranza
Spessore totale	52 µm	± 5 %
Spessore del supporto	32 µm	± 3 %
Grammatura adesivo	20 g/m ²	19 – 21 g/m ²
Allungamento a rottura	140 %	± 3 %
Adesione all'acciaio	1,8 N/cm	± 3 %
Temperatura di applicazione	da +5 °C	–
Temperatura dopo l'applicazione	da -10 °C a +60 °C	–

Le informazioni sopra riportate rappresentano valori medi. I test e le analisi sono stati eseguiti su campioni scelti casualmente dalla produzione corrente.

Questi dati hanno scopo puramente informativo e non costituiscono una garanzia per l'uso ufficiale. Prima della scelta definitiva consigliamo di verificare che l'articolo soddisfi i tuoi requisiti tecnici.

La funzionalità del prodotto è garantita per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

Il prodotto **non** contiene sostanze pericolose o nocive per la salute. Tutti i nostri nastri sono conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

