

Ruban d'emballage PP · adhésif hot-melt renforcé (caoutchouc synthétique) · Rév. 08/2026 (268)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Coloris disponibles	Blanc, marron, transparent
Type de film	Polypropylène (PP)
Type d'adhésif	Caoutchouc synthétique (hot-melt)
Application	Fermeture de cartons, déroulement silencieux

DONNÉES TECHNIQUES

	Valeur typique	Tolérance
Épaisseur totale	50 µm	± 5 %
Épaisseur du support	28 µm	± 3 %
Grammage d'adhésif	17 g/m²	16 – 18 g/m²
Allongement à la rupture	160 %	± 3 %
Adhérence sur acier	6,1 N/cm	± 3 %
Tack (test de la bille roulante)	5 cm	± 3 %

Les informations ci-dessus représentent des valeurs moyennes. Les tests et analyses ont été réalisés sur des échantillons de produits sélectionnés au hasard dans la production en cours.

Ces données sont fournies à titre purement informatif et ne constituent pas une garantie d'utilisation. Avant le choix définitif, nous recommandons de vérifier que l'article répond à vos propres exigences techniques.

La fonctionnalité du produit est garantie pendant une période de 6 mois à compter de la date de livraison.

Le produit ne contient **aucun** ingrédient dangereux ou nocif pour la santé. Tous nos rubans adhésifs sont conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

